



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN462B 9.8W 1030lm 120D - 830 Blanc Chaud | 166mm - IP54 - Aluminium Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 235966                           |
| EAN                          | 8718699384623                    |
| Code Fabricant               | 38462300                         |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 9.8W                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1030lm                         |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 105                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm) | 77                              |
| UGR                            | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)              |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 38462300                                             |
| Montage                       | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)         | 150                                                  |
| Indice de Protection          | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK06 - 1 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement | -15 to +40                                           |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                |
| Product Serie                 | DN462B                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 77  |
| Diamètre (mm) | 166 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**