



**Caractéristiques Noxion Spot LED Starlight Aluminium 6W 400lm 36D - 927 Blanc Très Chaud | Diamètre 80mm - IP54 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 224361                                                                 |
| EAN                          | 8719157002332                                                          |
| Code Fabricant               | DC2105.215                                                             |
| Marque                       | Noxion                                                                 |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Spotlight Starlight COB Alu IP54 6W 927 Cut. Ø80mm dimmable |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 65                                   |
| Puissance (W)                     | 6W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui                                  |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 400lm    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 66.7     |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Driver Inclus               | Oui      |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lampe Incluse                 | Oui                                                  |
| Montage                       | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)         | 80                                                   |
| Indice de Protection          | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                         |
| Logement                      | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                 |
| Finition du Réflecteur        | Aluminium                                            |
| Inclinable                    | Non                                                  |
| Product Serie                 | Starlight                                            |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 85 |
| Largeur (mm)  | 85 |
| Hauteur (mm)  | 90 |
| Diamètre (mm) | 85 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

